Mod. 962.01 – 962.S.01

made in italy

MACCHINA PER FORATURE MULTIPLE MOD. 962.01 MOD.962.S.01

PERFORATING MACHINE MOD. 962.01 - MOD 962.S.01





Macchina bucatrice per bucare con fustellina ad ago oppure con blocchetti multipli, adatta per calzaturifici, pelletterie, confezioni in pelle, ecc.
Questa macchina bucatrice viene costruita in due versioni: classe 962.01 azionata da un motore elettrico a frizione, come una normale macchina da cucire.
Il modello 962.S.01 funzionamento con scatto a disinnesto, comandata da una apposita Pedana, mediante l'ausilio di un motore elettrico, il quale dà la possibilità di azionare la macchina molto facilmente anche colpo a colpo.
L'avanzamento del materiale da forare avviene mediante una apposita griffa a movimento alternato.
La distanza fra i fori può variare da un minimo di 2 mm ad un massimo di 20 mm.
Per determinare la distanza fra i fori la macchina è dotata di apposita leva di regolazione.
Inoltre la macchina viene fornita con due raccordi, uno per usare le fustelle ad ago, l'altro per blocchetti.

PERFORATING MACHINE MOD. 962.01 - MOD 962.S.01

Perforating machine to hole with punch or perforating bloc fit for: shoes-leathers-cloths industries. This perforating machine is made in two different types:
Mod. 962.01: motor machine works disengagement release drives by treadle.
It can work stroke by stroke.
The transport of material to perforate is given by jaw with alternate action.
The distance between can be change from a minimum of 2 mm to a maximum of 20mm to have wished distance machine is provided with special lever for regulation.
Machine is provided with two tools, one for needle punch and one for perforating bloc.

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 962.01 – 962.S.01

MACHINE A PERCER
MOD. 962.01 - 962.S.01

Machine pour percement avec mèches Aiguilles où bien avec blocs multiples, apte pour: chaussures, maroquineries, confections en cuir etc.
Cette machine pour percement est fait en deux tipes:
Mod. 962.01 actionné par un moteur électrique, comme une machine à coudre.
Mod. 962.S.01 prévue avec déclenchement à débrayage sue moteur électrique commandé par son pédale qui permit l'actionnement machine normale et coup à coup.
Le matériel à percer est transporté par une griffe avec mouvement alterné.
La distance entre les trous peut changer d'un minimum de 2 mm à un maximum de 20 mm.
La machine est prévue par un levier de régulation, qui donne la distance entre les trous.
La machine peu être prévue avec deux rechanges un pour utiliser les mèches aiguilles, l'autre pour perforateurs à petit blocs.

MAQUINA PARA PERFORACION DE ADORNOS
CLASE 962.01 - 962.S.01

Màquina perforadora para agujerear con sacabocados a aguja o bien con bloques mùltiples. adapta para industrias del calzado, marroquineria, confecciones en piel etc.
Caracteristicas técnicas
Esta maquina agujereadora viene construida en dos versiones: clase 962.01 accionada de un motor eléctrico con embargue, come una normal màquina para coser.
Clase 962.S.01 funcionamento con disparo a desacoplamiento, mandada de un estribo., por medio del auxilio de un motor eléctrico, el cual da la posibilidad de accionar la màquina muy fàcilmente aunque golpe a golpe.
El avance del material a agujerear se realiza por medio de una garra a movimiento alternado. La distancia entre los agujeros puede variar de un minimo de 2 mm a un maximo de 20 mm.
Para determinar la distancia entre los agujeros, la màquina està dotada de una especifica leva de regulacion. Ademàs la maquina viene suministrada con dos uniones, una para usar sacabocados a aguja, la otra para bloques.

	Caratteristiche tecniche	Technical detail	Technische Kennzeichen	Details tecniques	Caracteristicas tècnicas
0,50	Potenza motore HP	Motor power HP		Puissance du moteur HP	Potencia motor HP
370	Consumo Watt	Energy consumption Watt		Consommation Watt	Consumo W
240	Profondità di lavoro mm	Insertion Stroke mm		Profondeur de travail mm	Profundidad de trabajo mm
820	Altezza posizione di lavoro mm	Working position height mm		Hauteur de la position de travail mm	Altura posicion de trabajo mm
	Le nostre macchine sono conformi alle direttive dell'U.E. specifiche	Our machines are in accordance with detailed instruction U.E.	Nos machine sont conformes aux specifications directives U.E.	Unsere Maschinen entsprechen die Bestimmungen U.E.	Nuestras maquinas son conformes a las directivas europeas vigentes
	Misure d'ingombro	Technical detail	Technische Kennzeichen	Dètails tecniques	Caracteriscticas Tècnicas
1200x700	Base mm	Width mm	Fub mm	Base mm	Ancura mm
1200	Altezza mm	Height mm	Hohe mm	Hauteur mm	Altura mm
70	Peso netto kg	Net weight kg	Nettogewicht kg	Poids net kg	Peso neto kg