Mod. 2001.E.R

made in italy

OCCHIELLATRICE A MOTORE DOPPIA ALIMENTAZIONE OCCHIELLO E RONDELLA MOD. 2001.E.R

MACHINE DOUBLE VIBRATOR LOADERS EYELETS AND WASHERS MOD 2001.E.R



Occhiellatrice a motore con doppio caricatore per applicare contemporaneamente occhiello e rondella, su materiali vari come: cuoio, pelle e similari, nylon – tessuto ed altro, adatta per vari settori.
Macchina dotata di fustella per la foratura del materiale ed immediata applicazione occhiello e rondella in automatico; grazie all'alimentazione dei due rispettivi caricatori a vibrazione. Sostituendo il gruppo canale fustella e matrici; la macchina può applicare occhielli varie misure da un foro diametro di 4 ad un massimo di 7 mm.
Spostando la leva si elimina l'azione dei canali, qualora si richiedesse la sola foratura materiale.
Per richiesta, la macchina può esser dotata di guida distanziatrice tra un'applicazione e l'altra e di proiettore ottico per centratura del punto di fissaggio. La macchina lavora con sistema inverter.
N.B. Quando la macchina non è in fase di applicazione il consumo di energia elettrica è zero.

MACHINE DOUBLE VIBRATOR LOADERS EYELETS AND WASHERS MOD 2001.E.R

Eyeleting machine with double vibrator loader for the simultaneous insertion of eyelets and washer on materials such as hide, leather and allied materials, nylon fabrics and other material for various application sectors. The machine is provided with a punch to remove the material and subsequently apply the eyelet and washer automatically. Eyelet and washer are feed by two raceways. Substituting the feeder, spindle and die unit, the machine can apply several eyelets size with diameters ranging from 4 to 7 mm. When moving a lever the feeders can be bypassed, and a punching cycle can be arrived out without applying an eyelet. On request, the machine can be equipped with an adjustable guide for setting the distance between the eyelets and an optical projector for the centring of the insertion point. The machine is driven by inverter system.
N.B.: When the machine is not running the energy consumption is zero.

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 2001.ER

MACHINE À FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE AVEC DOUBLE GLISSIÈRE ŒILLETS Y RONDELLES

Machine à fonctionnement électrique avec double glissière pour l'application simultanée d'œillets y rondelles sur matériaux différents: cuir, peau et similaire nylon, tissus et autres, indiquée pour plusieurs secteurs d'activité.
Cette machine est fournie de mèche pour le perchage du matériel et immédiatement application automatique de l'œillet et rondelle.
Le remplacement du groupe canal, emporte-pièce et matrice, permet à la machine d'appliquer œillet différent diamètre ayant un trou entre 4mm et 7 mm.
Dans le cas ou uniquement la forure du matériel serait nécessaire, par le simple déplacement d'un levier il est possible de neutraliser l'action des guides.
En option, la machine peut être équipée de guide intercalaire entre chaque application, et d'un projecteur optique pour le centrage du point de fixation.
La machine doit être branchée a l'alimentation de réseau monophasée, car elle est fournie d'un inverter pour sa transformation en courant triphasé.
Note : lorsque la machine n'est pas en mode d'application, la consommation d'énergie électrique est nulle.

OJETEADORA A MOTOR CON DOBLE CARGADOR OJETE Y ARANDELA

Ojeteadora a motor con doble cargador para aplicar al mismo tiempo ojete y arandela sobre materiales botaduras como: cuero, piel y similares, nailon-tejido y otro, apta por varios sectores.
Máquina dotada de boquilla por el pinchazo del material e inmediata aplicación ojete y arandela en automático; gracias a la alimentación de los dos correspondientes cargadores a vibración.
Reemplazando el grupo canal boquilla y matrices; la máquina puede aplicar ojetes varias medidas de un agujero diámetro de 4 a un máximo de 7 mm.
Desplazando la palanca se elimina la acción de los canales, en caso de que se solicitara el solo pinchazo material.
Por solicitud, la máquina puede ser dotada con guía distanziatrice entre una aplicación y la otra y de proyector óptico por centratura del punto de fijado.
La máquina trabaja con sistema inverter.

N.B. Cuando la máquina no está en fase de aplicación el consumo de energía eléctrica es cero.

	Caratteristiche tecniche	Technical detail	Details tecniques	Technische daten	Caracteristica tecnicas
0,75	Potenza motore HP	Motor power HP	Potencia motor HP	Motorleistung PS	Potenzia motor HP
480	Consumo Watt	Energy consumption	Consommation Wat	Stromverbrauch W.	Consumo Watt
	Voltaggio corrente Universale, con presa Monofase	Universal voltage, with single-phase socie	Voltage de courant universel avec prise monophasée	Spannung Universaostrom mit Abgreifpunkt fur Einphasenstrom	Universal voltage, with single-phase socie
120	Velocità di applicazione al m'	Insertion speed per minute	Vitesse d'aplication minute	Arbeitgeschwindigkeit pro minute	Velocitad de aplicacion al minuto
32	Luce fra caricatore e matrice mm	Clearance between loader and matrix mm	Distance entre le chanteur et la Matrize mm	Offnung zwischen Magazin und Matrize mm	Albertura util entre y matriz mm
20	Profondità utile di lavoro mm	Insertion stroke mm	Profondeur utile de travail mm	Arbeitstiefe mm	Profundidad de trabajo mm
1090	Altezza piano di lavoro mm	Table position height mm	Hauteur du plan de travail mm	Hohe der Arbeitsflache mm	Altura del plano de trabajo mm
800	Altezza posizione di lavoro mm	Working position height mm	Hauteur de la position de travail mm	Hohe des Arbeitposition mm	Altura posicion de trabajo mm
	Le nostre macchine sono conformi alle direttive dell'U.E. specifiche	Our machines are in accordance with detailed instruction U.E.	Nos machine sont conformes aux specifications directives U.E.	Unsere Maschinen entsprechen die Bestimmungen U.E.	Nuestras maquinas son conformes a las directivas europeas vigentes
	Misure d'ingombro	Dimensions	Mesures	Aubenmabe	Dimensiones totales
900x650	Base mm	Width mm	Base mm	Fub mm	Ancura mm
1600	Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Hohe mm	Altura mm
200	Peso netto kg circa	Net weight kg	Poids net kg environ	Nettogewicht kg.	Peso neto kg