Mod. 82.11.PN.A

made in italy

MACCHINA RIVETTATRICE AUTOMATICA PNEUMATICA A BRACCIO LUNGO MOD. 82.11.PN.A



PNEUMATIC AUTOMATIC RIVETING MACHINE WITH LONG BEAM MOD. 82.11.PN.A

Rivettatrice automatica pneumatica a braccio lungo con caricatore, particolarmente adatta per applicare vari tipi di rivetti in settori diversi come: cartotecniche, articoli tecnici, valigerie, ecc. Questa rivettatrice pneumatica a braccio lungo, sostituendo il caricatore, punzone, pinza e matrice, può applicare rivetti autoperforanti con misure diverse. A seconda delle esigenze la ribattitura del rivetto sulla matrice può essere tonda o stellare. Per rivettare su materiali già forati si può applicare la matrice con centratore rientrante. Nell'applicazione di rivetti in due parti, una va posata manualmente sull'apposita matrice, mentre l'altra scende automaticamente dal caricatore. Per applicazioni speciali si possono fornire piani di lavoro regolabili per facilitare la centratura del materiale. La medesima rivettatrice nella versione 82.11.PN.A.SP è particolarmente adatta per applicare rivetti in posizioni difficili da centrare in quanto è dotata di una pedaliera a doppio comando. Prima il rivetto viene portato alla posizione di centratura, quindi con la piena pressione del pedale viene pneumaticamente ribattuto sulla matrice. Su richiesta si può applicare il proiettore luminoso.

PNEUMATIC AUTOMATIC RIVETING MACHINE WITH LONG BEAM MOD. 82.11.PN.A

Automatic pneumatic riveting machine with long beam and feeder, fittest to apply various rivets on: cardboard, technical articles, trunks and others. This pneumatic riveting machine with long beam, changing feeder, spindle, pincer and die it can apply auto perforating rivets different dimensions. On demand rivet can be turned round or star on die. To apply rivets on pre punched materials it's necessary to put on machine die with spring centre pin. To apply double rivets, on part must be put by hand on bottom die and the other is feed automatically by feeder. For special applications machine can be provided with work special planes to help material's centre. The same riveting machine on mod. 82.11.PN.A.SP is fittest to apply rivets in particular positions to centre as provided with a double starter treadle. First the rivet is taken in position to permit the centre, after with a complete treadle pressure, rivet is turned on die.
On demand it's possible to apply cross-light.

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 82.11.PN.A

MACHINE AUTOMATIQUE POUR RIVETS À BRAS LONG MOD. 82.11.PN.A

Machine automatique à bras long pour appliquer rivets avec caricateur, apte pour differents mesures de rivets dans papeterie techniques, valises, etc.
Cette machine pneumatique à bras long, permit de remplacer le caricateur, poinçon, pince et matrice, et appliquer rivets auto perforants différents mesures.
On demande on peut avoir la matrice rond où étoile selon les exigences.
Pour appliquer rivets sur matériaux déjà perforés on peut appliquer la matrice à ressort
Pour appliquer rivets double une part est posée manuellement sur la matrice, l'autre est alimentée automatiquement par caricateur.
Pour application spéciaux on peut fournir plans de travail réglables pour faciliter la centrature du matériel.
La même machine en mod. 82.11.PN.A.SP est particulièrement apte pour appliquer rivets an position difficile à centrer, car équipée d'une pédalier à double départ, le rivet arrive jusqu'a la position de centrature, donc, avec la maxime pression il est pneumatique ment tourné sur la matrice.
On demande on peut appliquer le projecteur optique.

MAQUINA REMACHADORA AUTOMATICA NEUMATICA A BRAZO LARGO CLASE 82.11.PN.A

Remachadora automatica neumatica a brazo largo con cargador, particularmente adapta para aplicar varios tipos de remaches en diversos sectores como: industrias del papel y del cartòn, articulos técnicos, industrias de maletas, etc.
Esta remachadora neumatica a brazo largo, sustituyendo el cargador, sacabocados, pinza y matriz, puede aplicar remaches autoperforadores con medidas diversas.
De acuerdo a las exigencias, la aplicacione del remache sobre la matriz puede ser a redonda o estelar.
Pra remachar sobre materials ya perforados se puede aplicar la matriz con centrador entrante.En la aplicacion de remaches en dos partes, una va posicionada manualmente sobre la matriz, mientras que la otra desciende automaticamente del cargador.
Para aplicaciones especiales se pueden suministrar planos de trabajo regulables para facilitar el centrado del material.
La misma remachadora en la versiòn 82.11.PN.A.SP es particularmente adapta para aplicar remaches en posiciones dificiles de centrar en cuanto està dotada de un juego de pedales a doble mando. Primero el remache viene ubicado en la posiciòn de centrado, luego presionando totalmente el pedal viene neumaticamente aplicado sobre la matriz.
Bajo pedido se puede aplicar el proyector luminoso.

	Caratteristiche tecniche	Technical details	Technische kennzeichen	Details tecniques	Caracteristicas tecnicas
350	Profondità utile del braccio mm	Arm depth Work mm.	Tiefe des Auslegers mm	Profondeur utile de travail mm	Profundidad del brazo mm.
	Altezza piano regolabile	Adjustable table hight	Hohe des regelbaren	Hauteur plan de	Altura del plano de trabajo
1000	Minimo mm.	From mm.	Arbeitstiches mm.	Travail reglabel maxim:	de un minimo de mm:
1150	Massimo mm.	To mm.	Maximal mm.	maximum mm:	a un maximo de mm:
	Le nostre machine sono Conformi alle direttive Dell' U.E. specifiche	Our machines are in conformità with detailed instruction U.E.	Unsere Maschinen endprechen die Bestimmungen U.E.	Nos machine sont conformes aux specifications Directives U.E.	Nuestras maquinas son conformes a las directivas europeas vigentes
600	Potenza massima di pressione kg per ogni applicazione	Pressure rating each application	Maximale Drucksmacht: Fur jedes Ankleben	Puissance pressione d'application chaque aplication.	Potencia de presion para cada aplicacion
3	Consumo aria lt per ogni applicazione	Pressure rating lt each application.	Liverbruch: Liter fur jedes Ankleben.	Consommation de lt chaque application	Consumo de aire para cada aplication l.
6	Pressione ottimale da Usare Atm,	Suitable air pressure to use Bar.	Optimaler Druck fur Die Benutzung: Atm	Pression convenable Atm	Presion optima de uso Atm
	Misure d'ingombro	Dimensions	Aubenmabe	Mesures	Dimensiones totales
1050x650	Base mm	Width mm	Fub mm	Base mm.	Ancura mm.
1600-1750	Altezza mm	Hight mm.	Hohe mm.	Hauter mm.	Altura mm
120	Peso netto kg circa	Net weight	Nettogewicht	Poids net kg. environ	Peso neto kg.