


Mod. 86.BT.1-2

made in italy

COPPIA AUTOMATICA
APPLICA BOTTONI
MOD. 86.BT.1-2



AUTOMATIC COUPLE MACHINES TO
SET SNAPS MOD. 86.BT.1-2




 Coppia automatica applica bottoni, particolarmente adatta in vari settori come: pelletterie, calzaturifici, abbigliamento, articoli tecnici

Foto a destra PARTE MOLLA: Macchina dotata di due caricatori: superiore per l'alimentazione della molla o godronato inferiore vibratore per il caricamento della controparte testa

Foto a sinistra PARTE BOTTONI: Dotata di due sistemi alimentazione e vibrazione, Per applicazioni speciali si possono fornire guide o piani di lavoro secondo le esigenze.

La macchina lavora con materiale forato e non.

Su richiesta può essere applicato il proiettore ottico per la centratura del punto fissaggio bottone.

 **AUTOMATIC COUPLE MACHINES TO SET SNAPS - Mod. 86.BT.1-2**

Automatic couple machines provided with two feeders each one, to set snaps by automatic system, available for leather and shoes, clothes, technical articles.

Right side PART SPRING - MACHINE provided by two feeders, Raceway feeds spring or counter rivet - bottom by vibrator system feeds head part.

Left side PART BUTTON - MACHINE: Feed sistema by two vibrators ON demand machine may be provide with work planes or guides.

Machines work on pre-and not -punched material.

Projector light to center fix position button is available by request on it.

S.P.S.
TECNOLOGIA MECCANICA Srl
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO (PV)
Tel. +39 0381 326956
Fax +39 0381 939270
e-mail: s.p.s.italy@libero.it
www.spstecnologiameccanicasrl.it

Mod. 86.BT.1-2



COUPLE MACHINES AUTOMATIQUES BOUTTONS MOD. 86.BT.1-2

Couple machines pour appliquer boutons, convenable pour plusieurs industries soit: Maroquinerie, chaussures, articles techniques, papeteries

Photo sur la gauche partie bouton.

Partie de droit PARTIE RESSORT.

Machine RESSORT est prévue avec glissiers supérieure pour l'alimentation de ressort et un Vibreur inférieur pour la contre partie.

Machine BOUTON: Equipé de deux systèmes d'alimentation électrique et vibration

Disponibles plans de travail réglables de différentes mesures.

Machine travaille sur matériel perforé y non

Sur demande projecteur pour centrage point de fixation.

Caratteristiche tecniche	Technical detail	Détails techniques	Technische Kennzeichen	Características Tecnicas
Potenza massima di pressione kg per ogni applicazione	Pressure rating each application	Puissance pression d'application chaque application	Maximale Drucks-macht für jedes Ankleben	Potencia de presión para cada aplicación
Consumo aria lt per ogni applicazione	Pressure rating lt each application	Consommation de lt chaque application	Lieferbruch: Liter für jedes Ankleben	Consumo de aire para cada aplicación l.
Pressione ottimale da usare Atm,	Suitable air pressure to use Bar.	Pression convenable Atm	Optimaler Druck für Die Benutzung: Atm	Presión óptima de uso Atm
Profondità utile del braccio mm.	Arm depth Wolk mm	Profondeur utile de travail mm.	Tiefe des Auslegers.mm	Profundidad del brazo mm.
Altezza piano macchina	Adjustable table height	Hauteur plan de travail	Hohe des regelbaren	Altura del plano trabajo
Altezza posizione di lavoro mm	Working position height mm	Hauteur de la position	Hohe des Arbeitspositin m	Altura posición de trabajo
Le nostre macchine sono conformi alle direttive dell'U.E. specifiche	Our machines are in accordance with detailed instruction U.E.	Nos machine sont conformes aux spécifications directives U.E.	Unsere Maschinen entsprechen die Bestimmungen U.E.	Nuestras maquinas son conformes a las directivas europeas vigentes
Misure d'ingombro	Dimensions	Mesures	Außenmaße	Dimensiones totales
Base mm	Width mm	Base mm	Fuß mm	Ancura mm
Altezza mm	Height mm	Hauteur mm	Hohe mm	Altura mm
Peso netto kg circa	Net weight kg	Poids net kg environ	Nettogewicht kg.	Peso neto kg

770x710

1700

190